

# シャワー用軟水器取付けのポイント

ご活用ください!

シャワー用軟水器「アクアソフト」のお取付けポイントをまとめました。ご活用ください。

なお、お取付けがよりスムーズにできますように、お取付けの流れが分かる動画もご用意しています。右のQRコードを読み込むか、下記URLから株式会社ハウステックのアクアソフト動画サイトへアクセスしてください。

<http://www.housetec.co.jp/products/water-softener/video.html>



## ポイント1 設置要領書をご確認の上、お取付けください。

下図の設置要領をまとめた「aqua soft 簡易設置要領書」を付属しています。ご覧頂き、お取付けの流れを把握してください。⇒詳しくは取扱説明書 12～22 頁

aqua soft 簡易設置要領書 同梱の接続アダプターを使用する場合 詳細は、取扱説明書 [12]～[22]をご覧ください。 対象混合水栓メーカー(例) TOTO KVK 適合する接続アダプターは、取扱説明書 [10] を参照してください。

- 混合水栓のシャワーホースを取り外し、①シャワーホースに接続アダプターセットを取り付け、②混合水栓側の接続アダプターのみ取り外します。
- 混合水栓に混合水栓側接続アダプターとホース固定ユニットを取り付けます。
- ホース固定ユニットエルボにシャワーホースを取り付けます。
- 軟水器行き側の接続ホースを取り付けます。
- 軟水器戻り側の接続ホースを取り付けます。
- 水漏れ確認 および 動作確認

完成イメージ図

## ポイント2 シャワーホースの取外し、取付けには工具が必要となります。 1 2 3 4 5

お取付け作業には、レンチまたはスパナが必要です。簡易レンチを同梱していますが、簡易レンチで取外し困難な古い水栓やデッキ水栓、また、使いにくい、サイズが合わない場合は、恐れ入りますが市販の工具をご使用ください。⇒詳しくは取扱説明書 14 頁

## ポイント3 ホース固定ユニット取付けに、接続アダプターが必要になる水栓があります。 1 2 3

付属の接続アダプター

混合水栓側接続アダプター  
シャワーホース側接続アダプター  
工場出荷時は2個セットになっています。ネジをゆるめ別々にしてご使用ください。

混合水栓メーカー	ネジサイズ	適合接続アダプター			
		識別テープ色	スリット本数	付属バックシンBサイズ	
INAX (LXL), KAKUDAI, SANIEL, MYM, YUKO (2001年以降製造品)	G1/2			不要	
TOTO	細ホース (φ14)	W19山24	透明	なし	外径φ17.2-内径φ12
	太ホース (φ16, 17)	W24山20	白色	1本	外径φ22-内径φ12
	ニュージョイシリーズ※1 ニューファミリーシリーズ 樹脂エルボ	M24×15	黄色	3本	外径φ22-内径φ12
KVK	M22×2		青色	2本	外径φ20-内径φ12

水栓によっては、付属の「接続アダプター」を使用します(左図参照)。ご使用の水栓メーカーを確認し、適合する接続アダプターをお取付けください。なお、付属の「接続アダプター」で取付けできない水栓メーカーもあります。⇒詳しくは取扱説明書 10,11 頁

※1:一部水栓は、シャワーエルボとホースを交換しなければ接続できない場合があります。詳細は水栓メーカーにお問い合わせください。



水漏れの原因になります、注意してお取付けください

- ・バックシンを忘れずに取付けてください。
- ・ネジは正しい姿勢で取付け、軽く手で締めてから工具で締め付けてください。

取付けでお困りの場合は、お気軽に下記フリーダイヤルにお問い合わせください

お客様相談窓口 0120-801-761

携帯電話の場合 0570-001-761 (有料)

●受付時間 平日 9:00～17:30 (12:00～13:00を除く)

土・日・祝祭日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

Housetec  
Living with ideas